

Obszary Zastosowań Produktów Gerband

Gerband 568 i Gerband 186

Hermetyczne klejenie i uszczelnianie paroizolacji

Dobrze uszczelnione i izolowane dachy pozwalają zaoszczędzić dużo kosztownej energii grzewczej ze względu na unoszące się ciepłe powietrze wewnątrz budynku. Izolacja to nie tylko ochrona termiczna w zimie, ale także zapobieganie przegrzaniu przestrzeni dachowej w miesiącach letnich.


Taśmy samoprzylepne z asortymentu Gerband® składają się z najnowszej generacji klejów tripolimerowych, które zostały opracowane z myślą o wyjątkowo wysokiej sile klejenia i odporności na starzenie, aby przetrwać kilka dziesięcioleci. Szczególnie w połączeniu z wysokiej jakości paroizolacjami z oferty Gerband Rooflite® uzyskuje się trwałe i odporne na starzenie wiązanie warstw hermetycznych.

KLEJ PAROIZOLACYJNY NAKŁADA SIĘ HERMETYCZNIE ZA POMOCĄ JEDNOSTRONNEJ TAŚMY KLEJĄCEJ

Gerband 586 taśma hydroizolacyjna PE.


Bardzo elastyczna i rozciągliwa taśma uszczelniająca z folii PE ze specjalnym klejem poliakrylowym o wyjątkowo wysokiej sile klejenia i wyjątkowej odporności na starzenie;

- odporna na ciepło i zimno;
- wyposażona w tkaninę z nici PET zatopioną w kleju wrażliwym na nacisk, który wzmacnia taśmę klejącą i zapobiega ewentualnemu nadmiernemu rozciąganiu podczas obróbki;
- do hermetycznego klejenia i uszczelniania w przypadku zakładek, połączeń i przepustów folii paroizolacyjnych w obszarze dachu skośnego



Uszczelnianie zakładek jednostronną **specjalną papierową taśmą klejącą Gerband 186**

Bezpieczne klejenie wymaga zachowania wymaganej powierzchni zakładki paroizolacji wynoszącej co najmniej 10 cm oraz ułożenia membran w obszarze zakładki bez fałd i naprężeń. Zwłaszcza w przypadku połączeń ruchomych, które nie są podparte np. krokiewiami, należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby taśmy klejące zostały odpowiednio dociśnięte.



Gerband 186 stabilna, bardzo odporna na uszkodzenia taśma uszczelniająca ze specjalnym klejem akrylowym o wyjątkowo wysokiej sile klejenia i wyjątkowej odporności na starzenie.

Gerband 186 jest odporny na ciepło i zimno.

Do hermetycznego klejenia połączeń prostych, zakładek z folii paroizolacyjnych i gładkich warstw szczelnych w dachach skośnych zgodnie z normą DIN 4108 część 7.

Zakres temperaturowy: od -40 do 80 °C

Szczelne połączenie ściany wewnętrznej z dachem można uzyskać za pomocą jednostronnej taśmy klejącej **PE Gerband 586**. Alternatywnie do klejenia i uszczelniania folii paroizolacyjnych można zastosować zgrzewaną na zimno butylową taśmę klejącą Gerband 610, która ma uniwersalne zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz.