



Obszary Zastosowań Produktów Gerband


Gerband 602 i Gerband 651

Uszczelnianie złączy i połączeń w konstrukcjach elewacyjnych, konstrukcjach szklanych, metalowych i prefabrykowanych

Gerband 602 i 651


Dwustronnie
klejąca

Gerband 602 to taśma, w której nośnikiem jest odporna na rozdarcia folia kompozytowa aluminiowo-polietylenowa o bardzo dobrej odporności na rozrywanie, pokryta klejem z kauczuku butylowego do spawania na zimno. Gerband 602 służy do uszczelniania szyb zespolonych pod listwą mocującą.



Folia nośna aluminiowo-butylowej taśmy samoprzylepnej nie pęka w miejscach skręcanych, a powłoka butylowa pozostaje na gwincie śruby podczas wkręcania. Butyl zabezpiecza gwint śruby.

Aluminiowo-butylowa taśma klejąca Gerband 602 jest odporna na naprężenia termiczne, wpływy mechaniczne i ekspozycję na promieniowanie UV.



Gerband 651 to taśma butylowa do odpornych na drgania uszczelnień ze stali, blachy i tworzyw sztucznych w budowie urządzeń, kontenerów i chłodni, do uszczelniania listew wykończeniowych, szybów wentylacyjnych i systemów klimatyzacyjnych, klejenia płyt termoizolacyjnych, do montażu i uszczelniania rolek kalenicowych, a także do klejenia EPDM i innych membran dachowych

Uszczelnienie połączenia profili metalowych, drewna i elementów prefabrykowanych na gładkim tynku lub betonie można osiągnąć za pomocą **samoogrzewającej taśmy klejącej z kauczuku butylowego Gerband 651**.

Ogród zimowy stanowi połączenie przestrzeni życiowej z naturą i stawia szczególne wymagania w zakresie komponentów i uszczelnienia połączeń: minimalne ciągłe ruchy pomiędzy profilami a budynkiem wymagają elastycznego i trwałego uszczelnienia. Wymagania te z łatwością spełnia **uszczelniacz butylowy Gerband 651**. Na podłożach piaszczystych i porowatych zaleca się stosowanie **podkładów butylowych Gerband®**.

