



Obszary Zastosowań Produktów Gerband

Gerband 605 i Gerband 586

Hermetyczne połączenia warstw z przepustami



Gerband 605 i 586

Jednostronnie
klejąca


Przejścia należy zaplanować i wykonać przy użyciu odpowiednich rozwiązań połączeniowych. Można je łączyć z otaczającym poziomem szczelności za pomocą kołnierzy, zacisków, kształtek, tulejek i taśm samoprzylepnych. Aby klejenie przebiegało prawidłowo, należy zachować odpowiedni odstęp od wznoszących się elementów, szczególnie w przypadku stosowania prefabrykowanych tulejek lub samoprzylepnych uszczelki butylowych. W przypadku chropowatych powierzchni bardziej odpowiednie są taśmy klejące o większej masie klejącej na bazie kauczuku butylowego. W przypadku renowacji, gdzie często występują małe szczeliny pomiędzy przepustami a wznoszącymi się ścianami, uniwersalna tuleja uszczelniająca Gerband 605 może być użyta do nadania odpowiedniego kształtu.

POŁĄCZENIA PRZEPUSTÓW SKLEJAMY SZCZELNIE Z WARSTWAMI POWIETRZNO-SZCZELNYMI ZA POMOCĄ JEDNOSTRONNEJ TAŚMY KLEJĄCEJ


Gerband 605

Nośnikiem jest giętka, rozciągliwa folia polietylenowa pokryta zgrzewanym na zimno klejem z kauczuku butylowego.

Do trwałego uszczelniania elastycznych i sztywnych rurociągów, kanałów powietrza nawiewanego i wywiewanego z aluminium, blachy ocynkowanej, polietylenu lub sztywnego PVC.



Szczelne, łuskowate połączenie folii paroizolacyjnej z przejściem za pomocą taśmy samoprzylepnej **Gerband 586 PE**



Gerband 586 hydroizolacyjna taśma PE.

Bardzo elastyczna i rozciągliwa taśma uszczelniająca z folii PE ze specjalnym klejem poliakrylowym o wyjątkowo wysokiej sile klejenia i wyjątkowej odporności na starzenie.

- odporna na ciepło i zimno
- wyposażona w tkaninę z nici PET zatopioną w kleju wrażliwym na nacisk, który wzmacnia taśmę i zapobiega ewentualnemu nadmiernemu rozciąganiu podczas obróbki
- do hermetycznego klejenia i uszczelniania w przypadku zakładki, połączeń i przepustów folii paroizolacyjnych w obszarze dachu skośnego

Szczelne połączenie folii paroizolacyjnej z przepustem za pomocą uszczelki butylowych Uszczelki butylowe to elastyczne, wzmocnione tkaniną półfabrykaty uszczelniające z rozszerzalnymi, elastycznymi otworami przelotowymi; Uszczelki butylowe powlekane są klejem z kauczuku butylowego zgrzewanym na zimno.