



Obszary Zastosowań Produktów Gerband

Gerband 605

Hermetyczne połączenia warstw z przepustami




Gerband 605

Jednostronnie
klejąca

Przejścia należy zaplanować i wykonać przy użyciu odpowiednich rozwiązań połączeniowych. Można je łączyć z otaczającym poziomem szczelności za pomocą kołnierzy, zacisków, kształtek, tulejek i taśm samoprzylepnych. Aby klejenie przebiegało prawidłowo, należy zachować odpowiedni odstęp od wznoszących się elementów, szczególnie w przypadku stosowania prefabrykowanych tulejek lub samoprzylepnych uszczelek butylowych. W przypadku chropowatych powierzchni bardziej odpowiednie są taśmy klejące o większej masie klejącej na bazie kauczuku butylowego. W przypadku renowacji, gdzie często występują małe szczeliny pomiędzy przepustami a wznoszącymi się ścianami, uniwersalna tuleja uszczelniająca Gerband 605 może być użyta do nadania odpowiedniego kształtu.

POŁĄCZENIA PRZEPUSTÓW SKLEJAMY SZCZELNIE Z WARSTWAMI POWIETRZNO-SZCZELNYMI ZA POMOCĄ JEDNOSTRONNEJ TAŚMY KLEJĄCEJ

Gerband 605 niezawodnie klei i uszczelnia metale, tworzywa sztuczne, cegły, drewno. Jest stosowana w sektorze dekar skim i budownictwie jako taśma uszczelniająca do trwałego uszczelniania warstw hermetycznych, szczególnie tam, gdzie wymagana jest ogromna elastyczność taśmy klejącej ze względu na geometrię, która ma być uszczelniona.



Szczelne połączenie folii paroizolacyjnej z przepustem za pomocą wysoce rozciągliwej, zgrzewanej na zimno taśmy klejącej z kauczuku butylowego **Gerband 605 Superflex**