



Obszary Zastosowań Produktów Gerband

Gerband 651 i Gerband 606/607


Uszczelnianie i naprawy dachu

Gerband 651
i 606 / 607


Jednostronnie
klejąca

HYDROIZOLACYJNE NAPRAWY I USZCZELNIANIE POWIERZCHNI DACHU ZA POMOCĄ JEDNOSTRONNYCH I DWUSTRONNYCH TAŚM KLEJĄCYCH Z KAUCZUKU BUTYLOWEGO

Gerband 651 to taśma butylowa do odpornych na drgania uszczelnień ze stali, blachy i tworzyw sztucznych w budowie urządzeń, kontenerów i chłodzi, do uszczelniania listew wykończeniowych, szybów wentylacyjnych i systemów klimatyzacyjnych, klejenia płyt termoizolacyjnych, do montażu i uszczelniania rolek kalenicowych i zadziorowych w obszarze dachu, a także do klejenia EPDM i membran dachowych




Mocowanie i uszczelnianie kalenic i dachówek za pomocą zgrzewanej na zimno, wodoodpornej taśmy klejącej z kauczuku butylowego Gerband 651.



Uszczelnianie nakładających się płyt z cementu włóknistego za pomocą okrągłego sznura z gumy butylowej Gerband 698.

Taśmy **Gerband 606 / 607** służą do maskowania izolacji w osłonie z blachy, do trwałego uszczelniania rurociągów i kanałów wentylacyjnych w budownictwie grzewczym, wentylacyjnym i klimatyzacyjnym. Stosowane jako bariera przeciwwilgociowa i dyfuzyjna w budownictwie, w obszarze dachu, jako taśma naprawcza, a także do maskowania połączeń w murze i drewnie oraz do zabezpieczania przed dyfuzją wiatru i pary wodnej i innych warstw hermetycznych (DIN 4108 część 7 w budownictwie).



Naprawy i uszczelnienia przed wilgocią wewnątrz i na zewnątrz za pomocą jednostronnych, wodoodpornych taśm klejących z aluminium-butylowo-kauczukowej Gerband 606 i Gerband 607.

