



# Obszary Zastosowań Produktów Gerband

## Gerband 970 i Gerband 650

Hermetyczne klejenie i uszczelnianie paroizolacji

Gerband 970 i 650


Dwustronnie  
klejąca

Dobrze uszczelnione i izolowane dachy pozwalają zaoszczędzić dużo kosztownej energii grzewczej ze względu na unoszące się ciepłe powietrze wewnątrz budynku. Izolacja to nie tylko ochrona termiczna w zimie, ale także zapobieganie przegrzaniu przestrzeni dachowej w miesiącach letnich.


Taśmy samoprzylepne z asortymentu Gerband® składają się z najnowszej generacji klejów tripolimerowych, które zostały opracowane z myślą o wyjątkowo wysokiej sile klejenia i odporności na starzenie, aby przetrwać kilka dziesięcioleci. Szczególnie w połączeniu z wysokiej jakości paroizolacjami z oferty Gerband Rooflite® uzyskuje się trwałe i odporne na starzenie wiązanie warstw hermetycznych.

### KLEJ PAROIZOLACYJNY ZACHODZI NA ZAKŁADKI HERMETYCZNIE ZA POMOCĄ DWUSTRONNEJ TAŚMY KLEJĄCEJ

**Gerband 970** to dwustronnie klejąca, gotowa do użycia akrylowa, samoprzylepna taśma foliowa na rolce. Dzięki specjalnej technice polimeryzacji i bardzo gęstej masie adhezyjnej, **Gerband 970** może być bez problemu przetwarzany w niskich temperaturach. Folia **Gerband 970** służy do wiatroszczelnego klejenia zakładek membran dachowych, do klejenia folii PE, a także do wykańczania i laminowania materiałów w kształcie wstęgi, których nie można skleić konwencjonalnymi klejami transferowymi.



Hermetyczne klejenie zakładek do podłoża stałego za pomocą **dwustronnej taśmy klejącej poliakrylanowej Gerband 970**. Należy zwrócić uwagę na mechaniczne zabezpieczenie połączeń klejowych.



**Gerband 650** wysoce przyczepna, wodoodporna, samospawalnicza, plasto-elastyczna mieszanka kauczuku butylowego o średniej spójności.

Do klejenia membran dachowych, a także połączeń z cegłami, tynkiem, metalem i drewnem.

**Gerband 650** jest również stosowany do samoprzylepnego wykańczania membran uszczelniających i tulei.

Hermetyczne klejenie zakładek izolacji krokwiowej za pomocą **dwustronnej, zgrzewanej na zimno butylowej taśmy klejącej Gerband 650**