



Obszary Zastosowań Produktów Gerband

Gerband 970 i Gerband 650

Wiatro i deszczoszczelne klejenie membran



Gerband 970 i 650

Dwustronnie
klejąca

Podkłady przepuszczalne chronią funkcjonalną warstwę termoizolacyjną przed wpływami atmosferycznymi, takimi jak wiatr, przenikająca woda deszczowa i zalegający śnieg, a jednocześnie pozwalają na odprowadzenie wilgoci, która przedostała się na zewnątrz.


Membrany podkładowe i szalunkowe układane są w sposób zapewniający ochronę przed wiatrem i deszczem.

W niektórych przypadkach w obszarach zakładów, przejść, wznoszących się elementów i punktów napraw należy je skleić i uszczelnić odpowiednimi taśmami klejącymi. Zalecane jest klejenie ogólne, ponieważ jeśli woda przedostanie się do izolacji od zewnątrz, efekt termoizolacji znacznie się zmniejsza, a jeśli woda w izolacji zamrze zimą, materiały izolacyjne ulegną trwałemu uszkodzeniu i stracą swoją skuteczność.


W ofercie taśm samoprzylepnych Gerband® znajduje się wiele wysokiej jakości jednostronnych i dwustronnych taśm klejących na bazie klejów poliakrylowych i kauczuku butylowego, które posiadają optymalne właściwości klejące na flizelinowych powierzchniach membran dachowych i zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa.

DO PRZYKLEJENIA PODKŁADU UŻYJ DWUSTRONNEJ TAŚMY KLEJĄCEJ, ABY BYŁA WIATRO I DESZCZOSZCZELNA

Gerband 970 to dwustronnie klejąca, gotowa do użycia akrylowa, samoprzylepna taśma foliowa na rolce. Dzięki specjalnej technice polimeryzacji i bardzo gęstej masie adhezyjnej, Gerband 970 może być bez problemu przetwarzany w niskich temperaturach. Gerband 970 służy do wiatroszczelnego klejenia zakładów membran dachowych, do klejenia folii PE, a także do samoprzylepnego wykańczania i laminowania materiałów w kształcie wstęgi, których nie można skleić konwencjonalnymi klejami transferowymi.



Wiatroszczelne klejenie w obszarze zakładów membran krytych poliakrylową taśmą klejącą **Gerband 970**



Gerband 650 to wysoce przyczepna, wodoodporna, samospawalnicza, plasto-elastyczna mieszanka kauczuku butylowego o średniej spójności. Do nakładania połączeń klejowych membran dachowych, a także do klejenia połączeń z cegłami, tynkiem, metalem i drewnem. Gerband 650 jest również stosowany do samoprzylepnego wykańczania membran uszczelniających i tulei.

Wiatroszczelne połączenie podkładu z kominem za pomocą wodoodpornej taśmy klejącej z kauczuku butylowego **Gerband 970**